

## **KRAFF - 10165 - L.SERVODIR.LHSD 5L**

Fluido hidráulico universal para servodirecciones, transmisiones automáticas, y convertidores de par en automóviles y vehículos comerciales que requieran un fluido de tipo TASA (Tipo A Subfijo A).

Igualmente, resulta apropiado para sistemas hidráulicos de equipamiento agrícola y otros tipo de instalaciones que requieran un fluido similar.

Lubricante formulado con bases cuidadosamente seleccionadas y aditivos anti desgaste, antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes con objeto de soportar cargas elevadas con una resistencia satisfactoria frente al desgaste y la oxidación que asegure un funcionamiento duradero del mecanismo.

Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.

Aditivación específica para soportar cargas elevadas.

Excelente comportamiento a baja temperatura.

Adecuada resistencia contra la formación de espuma.

Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.



# LHSO

LIQVINDO IDRAULICO - HYDRAULIC FLUID  
FLUIDE HYDRAULIQUE - FLUIDO HIDRAULICO

Il fluido idraulico LHSO è stato studiato per fornire la massima protezione per i sistemi idraulici in condizioni di lavoro a temperature superiori a 100°C. È adatto per l'uso in macchine idrauliche a motore diesel e a motore elettrico. LHSO è un fluido idraulico a base di oli minerali, con additivi che migliorano le prestazioni in termini di resistenza all'usura, protezione contro la ruggine e stabilità termica. LHSO è conforme alle norme ISO 68/468 e ISO 68/469. LHSO è un fluido idraulico a base di oli minerali, con additivi che migliorano le prestazioni in termini di resistenza all'usura, protezione contro la ruggine e stabilità termica. LHSO è conforme alle norme ISO 68/468 e ISO 68/469.



5L  
Servo Direzione e  
Servomotori Adattati



5L  
5 e