

KRAFF - 15402 - LUBEKRAFFT KL 2 K

Grasa lubricante de uso general a base de aceite mineral de alto grado de refinado y jabón de litio.

Contiene inhibidores de oxidación, corrosión y aditivos anti desgaste.

Especialmente formulado para rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, husillos, etc.

No se elimina con el agua. Resistente a altas temperaturas.

Modo de empleo

Se utiliza como grasa convencional mediante bomba manual, espátula o sistemas de engrase centralizado.

Grasa de uso general de altas prestaciones.

Buenas estabilidad mecánica hasta puntas de 150°C.

Excelente resistencia al agua y ambientes húmedos.

Muy fácil de bombear.



LUBEKRAFFT®

KL

MASSA · GRASA · GREASE · GRAISSE

2 kg

Ref. 15402

Industria Krafft S.L.
C/Alfonso XII, 100 45001
Alcoy (Alicante) España
+34 966 31 11 11



MASSA DE LÍTIO PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL

- Lubrificação de rolamentos, chumacos, articulações, guias.
- Consistência NLGI 2.
- Temperatura de serviço de -30°C a +130°C (picos de 150°C).
- Boa resistência à água.
- Usável em altas velocidades (DN 400 000 rev/min).
- Excelente proteção contra a corrosão.

PRECAUÇÕES: Evitar o contato com os olhos, a pele e a boca. Contém **DIÓXIDO DE CÁLCIO** (130-21-2). Pode provocar uma reação alérgica. Evitar de respirar fumaça e poeira. Manter fora do alcance das crianças. Usar máscaras de proteção adequada.

GRASA DE LÍTIO DE ENGRASE GENERAL

- Engrase de rodamientos, cojinetes, articulaciones, guías.
- Consistencia NLGI 2.
- Rango de temperatura: -30°C a +130°C (picos de 150°C).
- Buen comportamiento en agua.
- Usable a velocidad elevada (DN 400 000).
- Excelente protección contra la corrosión.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la boca. Contiene **DIÓXIDO DE CÁLCIO** (130-21-2). Puede provocar una reacción alérgica. Evitar inhalar la fuma de estos productos. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes y mascarilla para protección.

MULTIPURPOSE LITHIUM GREASE

- Lubrication of all kind of bearings, joints, guides.
- NLGI Consistency: 2.
- Temperature range: -30°C to 130°C (peaks of + 150°C).
- Good water resistance.
- High DN value (400 000).
- Excellent corrosion protection.

CAUTION: Do not get it near, or into, or on clothes. Contains **ZINC DIOXIDE** (130-21-2). May produce an allergic reaction. Avoid inhaling the fumes of these products. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

GRAISSE DE LITHIUM MULTIFUNCTION

- Graissage de roulements, joints, articulations, guides.
- Consistance NLGI 2.
- Température d'utilisation de -30°C à +130°C (pics de 150°C).
- Bonne tenue à l'eau.
- Vitesses élevées (facteur DN 400 000 rev/min).
- Excellente protection contre la corrosion.

ATTENTION: Éviter les projections de produit sur le visage ou les vêtements. Contient du **DIOXYDE DE ZINC** (130-21-2). Peut provoquer une réaction allergique. Éviter d'inhaler la fumée de ces produits. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection des vêtements et protection des yeux.

