

KRAFF - 13035 - ANT.CC 30%PROFESS.5L

Fluido de Refrigeración Anticongelante

Normas que cumple:

UNE 26.361.88 SAE J-1034

AFNOR NF R 15601

INTA 157413 ASTM D4985

NATO S-759

ASTM D3306 ASTM D5345

BS 6580

ASTM D4656 FEDERAL STANDARD O-A-548D SAE J-814

Especificaciones OEM que supera:

VW TL 774 D (G-12) Volvo 260 MAN 324 Type SNF

PVI/RNUR 41-01-001-S Type D PSA B71 5110 SCANIA TB-1451

FORD WSS-M97B44-D MB 325.3

MTU MTL 5048

GM 6277M DAF MAT 74002

Contiene detector de fugas.

Protección anticongelante: -16,50 °C

Modo de empleo

Producto diluido de uso directo.

No debe diluirse con agua para evitar que sus prestaciones de protección frente a bajas temperaturas, corrosión, cavitación, formación de espuma, etc. se vean afectadas considerablemente.

Las prestaciones óptimas del producto se alcanzan con su uso exclusivo, sin mezclarse con otros anticongelantes.



PROTECCION PRACTICA
-18°C
USO DIRECTO

Krafft
30%
CUMPLE NORMAS
UNE-EN-12745-1-2010

PROFESSIONAL
LIQUIDO
DE REFRIGERACIÓN

ANTIFREEZE
LIQUIDE DE REFRIGERISSEMENT
LIQUIDO DE REFRIGERACAO

ANTICONGELANTE - REFRIGERANTE
ANTICORROSION

5 L

4113147433336

! H