

KRAFF - 14432 - METAL-LYCK"S"250GR

Masilla a base de resinas poliésteres insaturadas, aplicable en cualquier soporte metálico.

Gracias a su equilibrada estructura, la masilla METAL-LYCK presenta buena adherencia al soporte, absoluta falta de poros, elevada maleabilidad con la espátula y larga resistencia al almacenamiento.

Masilla multifuncional para relleno y acabado de pequeñas imperfecciones. El envase incluye endurecedor.

Soportes: chapa basta, desengrasada y lijada. Fibra de vidrio lijada.

Posee unas características de alto poder de relleno, fino acabado y fácil lijado.

Modo de empleo

PREPARACIÓN:

Limpie bien la superficie, elimine todo el residuo de óxido; desengrase con diluyente antisilicónico.

Añada el catalizador a la masilla en relación con la temperatura ambiente:

Temperatura % en peso de catalizador

menos de 10°C 3 3,5 %

10 20°C 2 2,5 %

más de 20°C 1 1,5 %

Mezcle bien los dos componentes.

POT LIFE: 4 6 min. a 20°C

APLICACIÓN:

Una o más pasadas de acuerdo con el espesor deseado.

Aplique para hacer adherir la masilla en el soporte de manera homogénea.

Espesor aconsejado: 200 900 micrones

SECADO:

POR AIRE 20°C:

Intervalo entre una pasada y otra: 6 7 min.

Puede lijarse: después de 30 35 min. de la aplicación.

LIJADO:

En seco con papel P 80, P 120, P 220

