

LIQUI - 2505 - TAPA FUGAS RADIADOR

Las pequeñas fugas causadas por impactos de piedras, puntos de soldadura porosos o fisuras capilares en el sistema de refrigeración de los motores refrigerados por agua no son fáciles de localizar (solamente se detecta el descenso del nivel del agua de refrigeración). Esta dispersión hermetiza de inmediato fugas de este tipo y asegura la cámara de combustión contra daños por entrada de refrigerante. Compatible con todos los aditivos de refrigerante y anticongelantes habituales. También se puede utilizar de modo preventivo.

Para todos los sistemas de refrigerante y calefacción con y sin filtro de agua. También para radiadores de aluminio y de plástico. 150 ml son suficientes para hasta 7 l de líquido refrigerante, 250 ml son suficientes para hasta 10 l de líquido refrigerante.

APLICACION

Agitar bien antes de usar. Añadir el contenido al sistema de refrigeración frío. Encender la calefacción. A continuación, circular con el vehículo durante 10 minutos como mínimo. 150 ml son suficientes para hasta 7 l de líquido refrigerante, 250 ml son suficientes para hasta 10 l de líquido refrigerante.

- obtura permanente y fiablemente fisuras capilares y pequeñas fugas
- apto para radiadores de aluminio
- para el uso preventivo
- no hay efectos secundarios negativos para la bomba de agua ni para el circuito de calefacción
- compatible con líquido refrigerantes y anticongelantes usuales en el comercio





