

LIQUI - 3092 - 24 UN LIQUIDO DE FRENOS DOT 5 1 2

Líquido de frenos sintético compuesto por glicol éter, alquil poliglicol y poliglicol éter. Este producto contiene inhibidores que evitan que los componentes metálicos de los frenos se corroan y que reducen la oxidación a temperaturas elevadas. Disfruta de un punto de ebullición seco y un punto de ebullición húmedo altos. Los deshumidificadores especiales ayudan a minimizar la formación de burbujas de vapor. Idóneo para todo tipo de sistemas de frenos de disco y de tambor, así como para los sistemas de embrague de vehículos que requieren un líquido de frenos sintético con esta especificación. El líquido de frenos es también ideal para el uso en sistemas de frenos ABS.

APLICACION

Se puede utilizar en todos los aparatos de purga de líquido de frenos convencionales. Se puede mezclar y es compatible con todos los líquidos de freno sintéticos de alta calidad. No obstante, la vida útil óptima solamente se garantiza en el uso sin mezclar. Se recomienda cambiar el líquido de frenos según las prescripciones del fabricante del vehículo.

excelente compatibilidad con el elastómero

excelente comportamiento con temperaturas bajas

punto de ebullición extremadamente alto en húmedo y en seco

excelente protección contra la formación de burbujas

se puede mezclar y es compatible con los líquidos de freno sintéticos de alta calidad

proporciona un alto poder lubricante en todos los componentes móviles del circuito hidráulico de frenos

alta estabilidad térmica

buen comportamiento viscosidad-temperatura



**LIQUI
MOLY**

**Brake
Fluid**

DOT 5.1



61130572201