

**LIQUI - 3721 - CERA TEC(OROTEC.MOTOR CERAMICO CERA
TEC(OROTEC.MOTOR CERAMICO<9**

Protección antidesgaste de alta tecnología con partículas de cerámica. La resistencia química y térmica de los compuestos de la cerámica, muy resistentes a altas cargas, permite reducir la fricción y el desgaste. Evita el contacto directo del metal con el metal y prolonga la vida útil de los grupos. Reduce el consumo de combustible en los motores diésel y de gasolina gracias al efecto antifricción. Apto para mezclar con todos los aceites de motor y del cambio de vehículos. Para motores, engranajes de cambio, bombas y compresores. Se añade al aceite correspondiente y es automezclante. Cantidad suficiente para 5 litros de volumen de aceite. Con efecto de larga duración para 50.000 km. Apto para correas dentadas en baño de aceite. No apto para la utilización en embragues en baño de aceite.

APLICACION

300 ml son suficientes para hasta 5 litros de aceite de motor. Acción prolongada hasta 50 000 km. ¡Agitar bien antes de usarlo!

excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
químicamente inerte
apto para filtros de partículas diésel
aumenta la suavidad de marcha
extremadamente resistente a la presión



**Menor consumo
de combustible**



**Menor
fricción**



**Mayor suavidad
de marcha**



**Hecho en
Alemania**



LIQUI MOLY

CERBATEC

CERBATEC

**Excelente comportamiento
frente a la temperatura**
Resiste temperaturas extremadamente altas y bajas

A photograph of the LIQUI MOLY CERBATEC product, including a can and its box, placed on a car engine. To the left of the product is a stylized thermometer icon with a red liquid level at the top and a blue level at the bottom, indicating temperature resistance. The LIQUI MOLY logo is in the top right corner. The background shows the engine bay of a car.

