

LIQUI - 6111 - PRODUCTO ANTICORROSION QUE FORMA UN

Producto anticorrosión que forma una capa protectora viscoplástica continua al secarse. Este recubrimiento con betún dispone de propiedades insonorizantes y de una elevada resistencia a la abrasión. Alta proporción de sólidos. No pintable. Para cubrir la niebla de pintura en el pasarruedas y para retocar o completar el recubrimiento existente en los bajos del vehículo.

APLICACIONES

Las superficies que se deban tratar con Producto de protección de bajos negro se deben limpiar a fondo previamente. Se debe eliminar el óxido. Las superficies deben estar secas y libres de cera, suciedad, grasa y polvo.

El material es especialmente adecuado para la aplicación a temperatura ambiente. Agitar bien el bote. Cuando la bola se mueva libremente, seguir agitando durante 1 minuto más. Al pulverizar, mantener el envase en posición vertical y pulverizar una capa fina desde una distancia de aprox. 20-30 cm. Al ir aumentando el grosor de la capa aumentan también la resistencia a la abrasión y la protección anticorrosión. Por ello, tras un breve tiempo de aireación, se debería repetir el proceso una o dos veces más. Para evitar zonas sin pulverizar, el spray protector de bajos se debería aplicar de forma cruzada.



UNTERBODENSCHUTZ

Bitumen-Basis

Underseal

Bitumen basis

Protection de dessous de caisse

A base de bitume

Protezione della sottoscocca

A base di bitume

Producto de protección de bajos

Base bituminosa

Bodemplaatbescherming

Bitumen-basis

Protecção de chassis

Base betuminosa



Farbe: schwarz

colour: black, couleur: noir,

colore: nero, color: negro,

kleur: zwart, cor: preto