

MOTUL - 110714 - SELLA FUGAS RADIADOR 0.300L

MOTUL SELLA FUGAS RADIADOR está diseñado para ser utilizado en todo tipo de circuitos de refrigeración de motores Gasolina y Diesel, atmosféricos o turboalimentados, con o sin convertidor catalítico, utilizando todo tipo de combustible. MOTUL SELLA FUGAS RADIADOR sella eficazmente las microfisuras críticas y las pequeñas fugas. Funciona rápida y fácilmente en todos los sistemas de refrigeración cerrados con refrigerante líquido. MOTUL SELLA FUGAS RADIADOR es aplicable para sellar enfriadores de agua e intercambiadores de calor, bombas de agua con fugas, válvulas, conexiones sueltas y manguitos de refrigerante agrietadas sin obstruir en el sistema de refrigeración. Recomendado para uso en turismos, vehículos comerciales etc. e intercambiadores de calor industriales. Puede ser utilizados en modo curativo o también en modo preventivo. Compatible con todo tipo de refrigerantes (inorgánicos, híbridos, lóbrid y OAT). Proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de sellado del circuito de refrigeración.

Tapar microfisuras críticas y pequeñas fugas sin obstruir el sistema de refrigeración

Mejora el rendimiento de válvulas, termostatos y bombas de agua.

Disminuye la temperatura del motor

RECOMENDACIONES

Compruebe el nivel de refrigerante.

Añada MOTUL SELLA FUGAS RADIADOR y arranque el motor para calentar el líquido del circuito de refrigeración.

Mueva todos los controles de la calefacción del vehículo a la posición "caliente".

Deje el motor a ralentí durante aprox. 10 minutos.

Verifique nuevamente el nivel de refrigerante y compruebe si las fugas han sido eliminadas.

Atención: Abrir el tapón de llenado del radiador lenta y sucesivamente - instalación bajo presión - ¡Peligro de quemaduras!

300 ml son suficientes para sistemas de refrigeración de 12 L de capacidad.



Sistema de refrigeración
Sistema de
refrigeración

Sella Fugas Radiador

Tapa Fugas de Radiador
Turafalle Radiatore



SIN FUGAS
TAN FUGAS



NO SOBRECALENTAMIENTO
SEM SOBREAQUECIMENTO



SIN DESINFECTANTE
SEM DESINFECTANTE

Correctivo • Corretivo

1 LATA PARA 12L

1 LATA PARA 12L

300 ml - 10.1 Fl oz



IT NCTE Frostbite Protection spray è un prodotto ad azione preventiva che protegge in tutti gli usi di raffreddamento a liquido in climi freddi. È indicato per proteggere i liquidi di raffreddamento, olii lubrificanti, acqua, carburanti e sistemi di refrigerazione senza creare sistemi. È raccomandato per: veicoli, componenti aerospaziali, sistemi di motore industriali, pale eoliche ecc. per uso preventivo. Compatibile con tutti i tipi di liquidi (minerali, ibridi, lubrificanti). Utilizzo: 1. Controllo del livello di liquido di raffreddamento. 2. Applicazione del prodotto all'impianto. 3. Asciugare il raffreddamento. 4. Controllo del motore al minimo. 5. Controllo del liquido di raffreddamento. 6. Controllo del motore. 7. Controllo del liquido di raffreddamento. 8. Controllo del motore. 9. Controllo del liquido di raffreddamento. 10. Controllo del motore. 11. Controllo del liquido di raffreddamento. 12. Controllo del motore. 13. Controllo del liquido di raffreddamento. 14. Controllo del motore. 15. Controllo del liquido di raffreddamento. 16. Controllo del motore. 17. Controllo del liquido di raffreddamento. 18. Controllo del motore. 19. Controllo del liquido di raffreddamento. 20. Controllo del motore. 21. Controllo del liquido di raffreddamento. 22. Controllo del motore. 23. Controllo del liquido di raffreddamento. 24. Controllo del motore. 25. Controllo del liquido di raffreddamento. 26. Controllo del motore. 27. Controllo del liquido di raffreddamento. 28. Controllo del motore. 29. Controllo del liquido di raffreddamento. 30. Controllo del motore. 31. Controllo del liquido di raffreddamento. 32. Controllo del motore. 33. Controllo del liquido di raffreddamento. 34. Controllo del motore. 35. Controllo del liquido di raffreddamento. 36. Controllo del motore. 37. Controllo del liquido di raffreddamento. 38. Controllo del motore. 39. Controllo del liquido di raffreddamento. 40. Controllo del motore. 41. Controllo del liquido di raffreddamento. 42. Controllo del motore. 43. Controllo del liquido di raffreddamento. 44. Controllo del motore. 45. Controllo del liquido di raffreddamento. 46. Controllo del motore. 47. Controllo del liquido di raffreddamento. 48. Controllo del motore. 49. Controllo del liquido di raffreddamento. 50. Controllo del motore. 51. Controllo del liquido di raffreddamento. 52. Controllo del motore. 53. Controllo del liquido di raffreddamento. 54. Controllo del motore. 55. Controllo del liquido di raffreddamento. 56. Controllo del motore. 57. Controllo del liquido di raffreddamento. 58. Controllo del motore. 59. Controllo del liquido di raffreddamento. 60. Controllo del motore. 61. Controllo del liquido di raffreddamento. 62. Controllo del motore. 63. Controllo del liquido di raffreddamento. 64. Controllo del motore. 65. Controllo del liquido di raffreddamento. 66. Controllo del motore. 67. Controllo del liquido di raffreddamento. 68. Controllo del motore. 69. Controllo del liquido di raffreddamento. 70. Controllo del motore. 71. Controllo del liquido di raffreddamento. 72. Controllo del motore. 73. Controllo del liquido di raffreddamento. 74. Controllo del motore. 75. Controllo del liquido di raffreddamento. 76. Controllo del motore. 77. Controllo del liquido di raffreddamento. 78. Controllo del motore. 79. Controllo del liquido di raffreddamento. 80. Controllo del motore. 81. Controllo del liquido di raffreddamento. 82. Controllo del motore. 83. Controllo del liquido di raffreddamento. 84. Controllo del motore. 85. Controllo del liquido di raffreddamento. 86. Controllo del motore. 87. Controllo del liquido di raffreddamento. 88. Controllo del motore. 89. Controllo del liquido di raffreddamento. 90. Controllo del motore. 91. Controllo del liquido di raffreddamento. 92. Controllo del motore. 93. Controllo del liquido di raffreddamento. 94. Controllo del motore. 95. Controllo del liquido di raffreddamento. 96. Controllo del motore. 97. Controllo del liquido di raffreddamento. 98. Controllo del motore. 99. Controllo del liquido di raffreddamento. 100. Controllo del motore.

EN NCTE Frostbite Protection spray is a preventive action product that protects in all liquid-cooled cooling systems. Applicable to cooled water-cooled and oil-cooled systems, including water pumps, injectors, fuel systems, etc. without the need to add anything to the cooling system. Recommended for use in commercial vehicles, aircraft, etc. Application: 1. Check coolant level. 2. Add the product to the cooling system. 3. Check the engine oil level. 4. Check the engine oil level. 5. Check the engine oil level. 6. Check the engine oil level. 7. Check the engine oil level. 8. Check the engine oil level. 9. Check the engine oil level. 10. Check the engine oil level. 11. Check the engine oil level. 12. Check the engine oil level. 13. Check the engine oil level. 14. Check the engine oil level. 15. Check the engine oil level. 16. Check the engine oil level. 17. Check the engine oil level. 18. Check the engine oil level. 19. Check the engine oil level. 20. Check the engine oil level. 21. Check the engine oil level. 22. Check the engine oil level. 23. Check the engine oil level. 24. Check the engine oil level. 25. Check the engine oil level. 26. Check the engine oil level. 27. Check the engine oil level. 28. Check the engine oil level. 29. Check the engine oil level. 30. Check the engine oil level. 31. Check the engine oil level. 32. Check the engine oil level. 33. Check the engine oil level. 34. Check the engine oil level. 35. Check the engine oil level. 36. Check the engine oil level. 37. Check the engine oil level. 38. Check the engine oil level. 39. Check the engine oil level. 40. Check the engine oil level. 41. Check the engine oil level. 42. Check the engine oil level. 43. Check the engine oil level. 44. Check the engine oil level. 45. Check the engine oil level. 46. Check the engine oil level. 47. Check the engine oil level. 48. Check the engine oil level. 49. Check the engine oil level. 50. Check the engine oil level. 51. Check the engine oil level. 52. Check the engine oil level. 53. Check the engine oil level. 54. Check the engine oil level. 55. Check the engine oil level. 56. Check the engine oil level. 57. Check the engine oil level. 58. Check the engine oil level. 59. Check the engine oil level. 60. Check the engine oil level. 61. Check the engine oil level. 62. Check the engine oil level. 63. Check the engine oil level. 64. Check the engine oil level. 65. Check the engine oil level. 66. Check the engine oil level. 67. Check the engine oil level. 68. Check the engine oil level. 69. Check the engine oil level. 70. Check the engine oil level. 71. Check the engine oil level. 72. Check the engine oil level. 73. Check the engine oil level. 74. Check the engine oil level. 75. Check the engine oil level. 76. Check the engine oil level. 77. Check the engine oil level. 78. Check the engine oil level. 79. Check the engine oil level. 80. Check the engine oil level. 81. Check the engine oil level. 82. Check the engine oil level. 83. Check the engine oil level. 84. Check the engine oil level. 85. Check the engine oil level. 86. Check the engine oil level. 87. Check the engine oil level. 88. Check the engine oil level. 89. Check the engine oil level. 90. Check the engine oil level. 91. Check the engine oil level. 92. Check the engine oil level. 93. Check the engine oil level. 94. Check the engine oil level. 95. Check the engine oil level. 96. Check the engine oil level. 97. Check the engine oil level. 98. Check the engine oil level. 99. Check the engine oil level. 100. Check the engine oil level.

FR NCTE Frostbite Protection spray est un produit à action préventive qui protège dans tous les systèmes de refroidissement à liquide. Applicable aux systèmes de refroidissement à eau, à huile, à carburant, etc. sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit au système de refroidissement. Recommandé pour les véhicules commerciaux, les avions, etc. Application: 1. Vérifier le niveau du liquide de refroidissement. 2. Ajouter le produit au système de refroidissement. 3. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 4. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 5. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 6. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 7. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 8. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 9. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 10. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 11. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 12. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 13. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 14. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 15. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 16. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 17. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 18. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 19. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 20. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 21. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 22. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 23. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 24. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 25. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 26. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 27. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 28. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 29. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 30. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 31. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 32. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 33. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 34. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 35. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 36. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 37. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 38. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 39. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 40. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 41. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 42. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 43. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 44. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 45. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 46. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 47. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 48. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 49. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 50. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 51. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 52. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 53. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 54. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 55. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 56. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 57. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 58. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 59. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 60. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 61. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 62. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 63. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 64. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 65. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 66. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 67. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 68. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 69. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 70. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 71. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 72. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 73. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 74. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 75. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 76. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 77. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 78. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 79. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 80. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 81. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 82. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 83. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 84. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 85. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 86. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 87. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 88. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 89. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 90. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 91. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 92. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 93. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 94. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 95. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 96. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 97. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 98. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 99. Vérifier le niveau de l'huile moteur. 100. Vérifier le niveau de l'huile moteur.

300 ml e